

# **Husmann**®

## **Umwelt-Technik**



### **Пресс-компакторы SPB AN-E-S с крюковым захватом**

Мобильные моноблочные компакторы Husmann являются надежным экономичным оборудованием для сферы утилизации отходов любого муниципального, коммунального и коммерческого предприятия. Они хорошо продуманы, удобны в обслуживании, в отличие от оборудования других производителей обладают очень крепкой конструкцией и длительным сроком службы. Мобильные компакторы SPB AN-E-S предназначены для утилизации небольших объемов отходов с объемом контейнера от 6 до 12 куб.м.

Конструкция пресс-компакторов серии E создана в соответствии с инновационными достижениями в области прессования отходов. Моноблочные пресс-компакторы с цепным или крюковым захватом отличаются высокой степенью сжатия, что обеспечивает снижение частоты транспортировки контейнеров на места вывоза мусора, и соответственно значительно сокращает транспортные расходы предприятия. Специальная гладкая форма контейнеров без прямых углов и без сварных швов создает условия для легкой выгрузки отходов.

**Rus-115230 Moskau**  
Warschawskoe Chaussee 42  
Tel. +7 (499) 271 08 99  
Tel. +7 (495) 509 48 74

**Husmann**®  
**Umwelt-Technik**



**D-26892 Dörpen**  
Gewerbegebiet Nord 2  
Tel. +49 (0) 4963/9110-0  
Fax +49 (0) 4963/9110-50

**D-49762 Lathen**  
Gerhard-Husmann-Str. 4  
Tel. +49 (0) 5933/9318-0  
Fax +49 (0) 5933/9318-50

**D-74564 Crailsheim**  
Rossfelder Straße 55  
Tel. +49 (0) 7951/9379-0  
Fax +49 (0) 7951/9379-29

**D-16909 Heiligengrabe**  
Am Sportplatz 6  
Tel. +49 (0) 33962/8031-0  
Fax +49 (0) 33962/8031-12

[www.husmann.su](http://www.husmann.su)

### Преимущества пресс-компакторов SPB (пр-во Германия)

- хорошее заполнение контейнера и легкое удаление содержимого благодаря гладкому контейнеру в коническом безреберном исполнении
- циркуляция материала на закруглении двери контейнера позволяет большой насыпной вес
- удобная загрузка контейнера благодаря низкой загрузочной высоте
- наличие оцинкованного храпового затвора для безопасного открывания двери
- фиксация двери против захлопывания
- блокировка двигателя
- низкий уровень шума гидравлического насоса
- наличие защиты органов управления
- регулируемый поршень пресса, работающий в полиамиде
- очистку пространства за пресс-плитой обеспечивает усиленный шиббер с фрезерованной кромкой
- контроль уровня и температуры масла



- Система безопасности отключает работу компактора при открытой сервисной двери



- Система безопасного открывания двери при разгрузке

#### Пресс-компакторы AN-E, система цепного захвата

Технические характеристики		Тип	Объем (куб.м)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)
Мощность:	5.5 кВт	SPB 6 AN-E	6	3.620	2.020	2.080
Предохранитель:	16 А, инерц-й	SPB 8 AN-E	8	3.820	2.020	2.465
Усилие прессования:	34 тонны	SPB 10 AN-E	10	4.370	2.020	2.465
Производительность за цикл:	1,1 куб.м.	SPB 12 AN-E	12	4.920	2.020	2.465
Производительность за час:	теор. 110 куб.м.					
Цикл прессования:	36 сек					
Ход пресс-плиты:	1.120 mm					
Загрузочное окно:	1.180 x 1.500 mm					
Загрузочная высота:	1.500 mm					

#### Дополнительные опции (для примера):

- крышка окна загрузки – цельная или продольно разделенная
- мануальный или гидравлический привод крышки приёмного окна
- дистанционное управление и передача данных
- главный выключатель с функцией аварийной остановки
- маятниковый скребок перед пресс-плитой
- различная форма загрузки
- размещение захвата со стороны двери выгрузки, включая ролики для ранжирования
- влагонепроницаемое исполнение
- подъемно-опрокидывающие устройства

[www.husmann.su](http://www.husmann.su) – [info@husmann.su](mailto:info@husmann.su)

+7 (499) 271-08-99