

от "15"__февраля__2018 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №18-02-15

Двухвальная дробильная установка Hammel VB 750 D (CAT 260 кВт) для ТБО, КГМ и древесины

Производство – Германия

Год производства – 2007 г.

Восстановленная с завода – новые валы, привод

Часы наработки – 3500 ч.

Гарантия – 6 месяцев



Дробилка Hammel VB 750 D

1. Общее описание:

Низкооборотная двухвальная дробилка с мощностью 260 кВт (354 л.с.) (CAT C9 – новый, гарантия 2 года) приводится в движение дизель-гидравлически с рабочей частотой вращения 20 - 40 об./мин. **Дробилка перерабатывает мусор, бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор (КГМ/КГО), картон, бумагу, древесину, старую и корневую древесину, шпалы, пленку, алюминий, жестяные банки.** Она также может перерабатывать камни, землю и металл, но эти примеси в зависимости от концентрации вызывают соответствующий износ. Установка используется для измельчения мусора на свалках, перерабатывающих предприятиях и мусоросортировочных станциях.

Производительность – 15 – 60 тонн/час в зависимости от материала.
Фракция на выходе - 50 – 250 мм.

Особенности:

- Запатентованный Т-профиль лезвия ножей обеспечивает энергосбережение до 15%
 - бункер-воронка складывается – обеспечивает оптимальную подачу материала на валы
 - автоматическая защита от перегрузки
 - низкий уровень шума – 92 Дб
 - самоочищающиеся валы предотвращают машину от засорения смешанными материалами
 - низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание благодаря модульным конструкциям
- Максимальная мобильность достигается благодаря установке на раме крюкового подъемника.

2. Стоимость оборудования:

Дробильная установка Hammel:

Тип VB 750 D	Привод/Мощность	Стоимость Евро, с НДС
Hammel 750 D - Сварная конструкция стального профиля на колесной раме с крюковым захватом по DIN 30722 (мультилифт)	Дизель CAT 260 кВт Евро III	170 000,00

В том числе, Дополнительные опции:

- Дистанционное управление
- Магнитный сепаратор
- Реверс и защита от перегрузки
- Разгрузочный конвейер
- Складная бункер-воронка

3. Технические характеристики:

Технические характеристики Arjes VZ 750 D:

Платформа:	<ul style="list-style-type: none">• Сварная конструкция стального профиля на колесной раме с крюковым захватом по DIN 30722 (мультилифт)
Измельчитель:	<ul style="list-style-type: none">• 2-х вальная дробилка с регулируемой рабочей скоростью вращения 20 – 40 об/мин.
Дополнительный мост:	<ul style="list-style-type: none">• Гидравлически опускаемый мост с дышлом• Без сертификата ПДД

	<ul style="list-style-type: none">С дистанционным пультом управления
Гидравлическая система:	<ul style="list-style-type: none">Две отдельные гидравлические системы с собственными баками насосами и моторамиЗащита от перегрузки и оборудования реверса
Бункер-воронка:	<ul style="list-style-type: none">Изготовление из особо износостойкой сталиОбъем приемного бункера – 7 куб.м., высота – 2400 мм
Мотор:	<ul style="list-style-type: none">CAT C9 дизельP = 260 кВт, EURO III
Привод:	<ul style="list-style-type: none">Дизельно-гидравлический с автоматически выставляемым реверсом.
Регулировка мощности:	<ul style="list-style-type: none">Регулируемая по мощности гидравлическая система предотвращает преждевременный реверс и оптимизирует производительность.
Сервис-контроль:	<ul style="list-style-type: none">Сообщения об ошибке и необходимом сервисе отображаются контрольными лампами.<ol style="list-style-type: none">Контроль транспортировочной лентыТемпература маслаТемпература охлаждающей жидкостиИндикатор уровня системы охлажденияИндикатор уровня масляного контураПри игнорировании сообщений ошибок установка останавливается автоматически и тем самым предотвращает излишние поломки.
Подогрев масляного бака:	<ul style="list-style-type: none">При температурах ниже нуля обогрев масляного бака может быть подключен от электросети.
Транспортировочная лента:	<ul style="list-style-type: none">Прочный монтаж поперечноустойчивым ремнем транспортировочной лентыШирина ленты: 1.400 ммВысота выгрузки: около 3.700 ммПри транспортировке складывающаяся, скорость транспортировочной ленты бесступенчато регулируется.
Транспортировочные габариты:	<ul style="list-style-type: none">Общая длина около: 8.180 мм, рабочая длина – 9.710 ммШирина: 2.500мм. Высота: около 2.700 ммВысота загрузки: 2.800 мм
Вес:	<ul style="list-style-type: none">Собственный вес около 18.500 кг

4. Условия поставки и оплаты

Цены указаны с доставкой до покупателя.

Сроки доставки 3 недели.

Условия оплаты:

- 90% - предоплата,
- 10% - после ввода в эксплуатацию и подписания актов сдачи-приемки.

Гарантия – 6 месяцев.

Фото данной машины Hammel VB 750 D:

<https://yadi.sk/i/IViQe0cs3RYC8k> (скачать/просмотреть)

С уважением,
ООО "Хусманн"
Отдел по работе с клиентами
Тел.: +7 (499) 271-08-99